

Handlich und flexibel konfigurierbar

Presse**Info**

Handy 07- Für jeden Einsatzfall das passende Ex-sichere Mobiltelefon

Das neue Ex-sichere Mobiltelefon Ex-Handy 07 aus dem Hause ecom instruments eignet sich für das sichere Telefonieren sowie Versenden von SMS und MMS in den Ex-Zonen 1 oder 21. Im Vergleich zu seinem Vorgängermodell bietet es eine ganze Reihe neuer Funktionalitäten, wie z.B. erweiterter Temperaturbereich, A-GPS, optionale Kamera mit LED-Blitz bzw. -Licht, E-Mail-Client (POP3/SMTP, IMAP4) oder Bluetooth® 2.1 inklusive automatischem Telefonbuchabgleich.

Zudem sind Office-Funktionalitäten integriert und auch eine Kontaktdaten- und Kalendersynchronisation mit MS Outlook® ist möglich.

Anwender können das Mobiltelefon flexibel entsprechend ihrer Anforderungen konfigurieren: Mit oder ohne Kamera und Alleinarbeiterschutz, mit Akkukapazitäten für 4,5 h oder 7 h Sprechzeit (im energiehungrigen D-Netz) bzw. 250 oder 400 h Standby und in verschie-

denen Farben. Mit Schutzart IP68 und zulässigen Umgebungstemperaturen von -20 °C bis +55 °C ist auch das anspruchsvolle Industrieumfeld kein Problem für das Mobiltelefon. Es unterstützt alle 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz-Netze. Sie sind dadurch flexibel und jederzeit erreichbar.

Ex-Daten:

ATEX-Zulassung:

Ⓢ II 2G Ex ib IIC T4 Gb IP54

Ⓢ II 2D Ex ib IIIB T130°C Db IP5X

IECEX-Zulassung:

Ex ib IIC T4 Gb IP54

Ex ib IIIB T130°C Db IP5X



NEC500-Zulassung:

IS Class I, Division 1, Groups A-D T4

IS Class II & III, Division 1, Groups F-G T4

NEC505/6-Zulassung:

Class I, Zone 1, AEx ib IIC T4

Zone 21 AEx ibD T130°C



Ex-Handy 07 - Ex-sicheres Mobiltelefon optional mit Kamera und LED-Blitz.

Ansprechpartner für Redaktion:

Christian Uhl (Leitung Internationales Marketing)

ecom instruments GmbH

Industriestraße 2 · 97959 Assamstadt · Germany

Tel.: +49 (0) 62 94 / 42 24-990 · Fax: +49 (0) 62 94 / 42 24-100

E-Mail: christian.uhl@ecom-ex.com · www.ecom-ex.com

Anschläge: 1.140 (mit Leerzeichen)

Verwendung honorarfrei, Leserfragen direkt an ecom instruments GmbH